



**Grup
electrogen pe benzină -
Pornire rapidă**

GE.ECHO 035 H BM AS



Date tehnice

Tensiune standard	V	230
Putere	kVA	3,5
Putere activă	kW	2,8
Viteză	rpm	3000
Frecvență	Hz	50
Curent	A	12
Precizia tensiunii	V	+/- 5
Precizia frecvenței	Hz	+/- 4



Date generale

Pornire	Tip	Pornire cu tracțiune
Nivelul presiunii sonore la 7 mt	dbA	69
Rezervor	Lt	3
Consum de combustibil la sarcină 4/4	Lt/H	0,9
Capacitate baterie (recomandată)	Ah	-
Diametru țeavă de eșapament	Mm	30
Dimensiuni (LxLxH)	Mm	620 x 440 x 540
Greutate uscată	kg	47



Motor

HONDA

Marcă	-	
Model	-	GX160
Răcire	Tip	Aer
Ciclu	Tip	4 timpi
Putere mecanică	KWm	3,5
Număr cilindri / dispunere	-	1 - L
Diametru x cursă	Mm	68 x 45
Cilindree	Cm³	163
Regulator de viteză	Tip	Mecanic



Alternator

Faze	-	1 + N
Grad de protecție	-	IP21
Răcire	-	Aer forțat
Regulator de tensiune	Tip	Condensator
Distorsiune a formei de undă	%	<5



Condiții de mediu

Temperatură	°C	25
Umiditate relativă	%	30
Viteză maximă	Mt	1000


www.elcos.net - info@elcos.net

Elcos s.r.l. S.S. 234 Km 58.250 - 26023 Grumello Cremonese CR - Italia

ECHIPAMENT

Capac de protecție

Șasiu pentru stivuitor cu sistem anti-răsturnare integrat

Șasiu ridicat

Pornire ușoară

Alternator stabilizat, performanță ridicată

Mâner pentru deplasări scurte

Întreținere ușoară

Tampoane de montare anti-vibrații

PANOU DE COMANDĂ LA BORD

n.1 priză CEE 16 A 2P + T

n.1 priză Schuko 16 A

Înterupător termic

Voltmetru LED

Contor de ore

Sistem de protecție împotriva separării electrice



DOCUMENTARE

Manual de utilizare și întreținere

Declarație de conformitate CE

OPȚIUNI

Telecomandă Conector: O.G-CNA-01

Kit conductă flexibilă de evacuare

Kit remorcă off-road

