



**Grup
electrogen pe benzină -
Pornire rapidă**

GE.ECHO 065 H BM AS



Date tehnice

Tensiune standard	V	230
Putere	kVA	6,5
Putere activă	kW	5,2
Viteză	rpm	3000
Frecvență	Hz	50
Curent	A	2
Precizia tensiunii	V	+/- 5
Precizia frecvenței	Hz	+/- 4



Date generale

Start-up	Tip	Pornire cu manivelă
Nivel de presiune acustică la 7 m	dbA	7
Rezervor	Lt	6
Consum combustibil la sarcină 4/4	Lt/H	1,7
Capacitate baterie (recomandată)	Ah	-
Diametru țeavă de eșapament	Mm	35
Dimensiuni (LxLxH)	Mm	760 x 520 x 620
Greutate uscată	Kg	91

Motor

HONDA

Marcă	-	
Model	-	GX390
Răcire	Tip	Aer
Ciclu	Tip	4 timpi
Putere mecanică	KWm	8,1
Număr cilindri / dispunere	-	1 - În
Diametru x cursă	Mm	88 x 64
Cilindree	Cm³	38
Regulator de viteză	Tip	Mecanic

Alternator

Faze	-	1 + N
Grad de protecție	-	IP21
Răcire	-	Aer forțat
Regulator de tensiune	Tip	Condensator
Distorsiune de formă de undă	%	<5

Condiții de mediu

Temperatură	°C	25
Umiditate relativă	%	30
Viteză de maximă	Mt	1000


www.elcos.net - info@elcos.net

Elcos s.r.l. S.S. 234 Km 58.250 - 26023 Grumello Cremonese CR - Italia

ECHIPAMENT

Capac de protecție

Șasiu pentru stivuior cu sistem anti-răsturnare integrat

Șasiu ridicat

Pornire ușoară

Alternator stabilizat, performanță ridicată

Mâner pentru deplasări scurte

Întreținere ușoară

Tampoane de montare anti-vibrații

PANOU DE COMANDĂ LA BORD

n.1 priză CEE 16 A 2P + T

n.1 priză CEE 32 A 2P + T

Înterupător termic

Voltmetru LED

Contor de ore

Magnetotermic

Sistem de protecție la separare electrică



DOCUMENTARE

Manual de utilizare și întreținere

Declarație de conformitate CE

OPȚIUNI

Telecomandă Conector: O.G-CNA-01

Kit conductă flexibilă de evacuare

Kit remorcă off-road

